

**Măsuri pentru imbunatatirea performantei energetice pentru Creșă și Centru de zi, str. Nițu Vasile nr. 50-54**

**Măsuri pentru anvelopa cladirii**

- înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșă cu rama de Aluminiu, tratate low-e și eventual cu strat de argon,  $R_{min.} = 0.5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Sporirea rezistenței termice a terasei peste valoarea minima de  $4 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Sporirea rezistenței termice a plăcii peste pamant peste valoarea de  $2.5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .


**Măsuri pentru instalatiile aferente cladirii**

Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de căldură de tip aer-apa în sistem VRF. Schimbarea, eventual, a tabloului și chiar a brașamentului electric pentru a suporta și suplimentul de putere datorat instalării pompelor de căldură. De asemenea se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care să asigure apă caldă menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. Pentru reducerea consumului de energie electrică s-a prevăzut înlocuirea corpuriilor de iluminat cu unele cu LED, cu durată mare de viață și consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleși poziții și pe aceleși circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțială a consumului electric din acestea. Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării spațiilor, se propun recuperatoare de căldură, în toate spațiile.

- se va prevedea un sistem de încalzire în pardoseala
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulic pe racordul termic
- înlocuirea totală a distribuției de apă caldă menajera cu conducte noi din PPR;
- izolarea conductelor de distribuție apă caldă menajera, înlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare și robinete de golire la baza coloanelor

Indicator de realizare aferent clădirii	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea la finalul implementării proiectului	Valoare reducere procentuală (%)
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ an}$ )	460,5	48,89	89,38
Consumul de energie primară totală ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ an}$ )	624,53	121,22	80,59
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ an}$ )	624,53	56,40	90,97
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile ( $\text{kWh}/\text{m}^2 \text{ an}$ )	0,00	64,83	-
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent $\text{kgCO}_2/\text{m}^2 \text{ an}$ )	134,43	14,47	89,23

PREȘEDINTE DE SEDINȚA,  
Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU



**Valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Creșă și Centru de zi, str. Nițu Vasile nr. 50-54”**

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

- cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/m<sup>2</sup> (arie desfășurată), fără TVA;
- cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

În cadrul solicitări de finanțare este prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2000 m<sup>2</sup> arie desfășurată renovată.

Valorile eligibile a proiectului, este exprimată în lei fără TVA, luând în considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de renovare aprofundată) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații)

Arie/Suprafața desfășurată m <sup>2</sup>	Cost/m <sup>2</sup> (lei cu TVA)	Cost stație încărcare rapidă (lei cu TVA)	Nr. de stații de încărcare pentru vehiculele electrice	Valoare maximă eligibilă (lei cu TVA)
(1)	(2)	(3)	(4)	$5 = (1 \times 2) + (3 \times 4)$
1.500,00	2,577.52572	123,067.5	1	3.989.356,08

